


TDS : Fiche Technique



1. Tube de choc, qui comporte 3 couches, enroulé en « figure 80 » permettant de faciliter le déploiement et d'éviter les noeuds.
2. Connecteur à code couleur acceptant jusqu'à 6 tubes.
3. Bandeau de maintien facile à casser manuellement pour plus de rapidité.
4. Etiquette résistante à l'eau indiquant le retard de surface, la longueur et le numéro de lot.

DESCRIPTION

La série **RIONEL SCX** a été conçue pour le séquençage des tirs : ces connecteurs de surface, simples d'utilisation, introduisent des intervalles de temps entre les trous de mine.

La série **RIONEL SCX** permet de séquencer les charges entre les trous de mine ou les rangées. Lorsqu'il est combiné avec **RIONEL MS, LP ou DDX**, il offre une grande polyvalence dans la conception de la séquence de tir.

Les détonateurs **RIONEL SCX** sont composés d'un tube conducteur d'onde de choc (TCOC) de différentes longueurs et d'un connecteur de surface en matière plastique contenant un détonateur à faible charge de haute précision, qui minimise le bruit et les projections.

Le connecteur peut accepter jusqu'à 6 tubes et possède un code couleur correspondant à son temps de retard.

RIONEL SCX est le type de connexion idéal pour le Système **RIONEL MAXAM**.


AVANTAGES

- Sûr, fiable et facile d'utilisation.
- Insensibilité aux courants vagabonds.
- Permet la conception de multiples séquences.
- Tube conducteur de l'onde de choc (TCOC) conçu pour résister à de fortes forces de traction et d'élongation, évitant sa détérioration dans des conditions normales d'utilisation..
- Les formes, couleurs, étiquettes et emballages facilitent leur visibilité et identification.

Temps de retard (valeurs nominales)

Couleur du connecteur

Temps (ms)



0
9
17
25
33
42
67
100
150
200
300

Classement au transport

Classe

Numéro ONU

Emballage Standard

1.1B

UN 0360

Emballage Spécial

1.4S

UN 0500

Emballages standard, Classe 1.1B (valeurs nominales)

Longueur (m)

Unités / caisse

Poids Brut (kg)

Poids Net (kg)

Couleur tube

3,6*
4,8*
6*
9*
12*

210
180
180
120
120

12
11
13
11
13

10
9
11
9
11

Jaune
Jaune
Jaune
Jaune
Jaune

*Longueurs standard. Délai de livraison réduit. Autres longueurs sur demande.
Tube conditionné en « 80 ».



AVERTISSEMENT DE SECURITE

Lire avec soin les recommandations d'utilisation et les Fiches de Données de Sécurité fournies avant d'utiliser les produits de la série RIONEL SCX. MAXAM recommande fortement de ne pas utiliser les RIONEL SCX avec des détonateurs ou systèmes d'initiation fournis par d'autres fabricants dans le même tir et décline toute responsabilité dans ce cas.

Les détonateurs RIONEL SCX ne doivent pas être utilisés en environnement inflammable comme le méthane ou la poussière de charbon.

Les détonateurs RIONEL SCX doivent être stockés à des températures modérées, dans des dépôts secs et bien ventilés conformément à la législation en vigueur.

AVERTISSEMENT ET LIMITE DE RESPONSABILITE

Les renseignements contenus dans le présent document (les « renseignements ») ne sont pas exhaustifs et sont sujets à des revues périodiques. Les données de ce document peuvent varier en raison des conditions particulières d'exploitation et d'entretien et de facteurs externes, tels que l'humidité, la température ou la pression. MAXAM et/ou ses sociétés affiliées ne garantissent ni ne font aucune déclaration concernant l'exactitude ou l'exhaustivité des renseignements. MAXAM se réserve en outre le droit, à sa seule discrétion et sans préavis écrit, de modifier les produits décrits aux présentes (les « produits ») et/ou leurs spécifications.

L'utilisation des Produits est une activité intrinsèquement dangereuse et doit, par conséquent, être limitée aux utilisateurs qualifiés et formés en possession des permis et licences nécessaires, et se conformer en tout temps aux mesures de sécurité et de prévention des risques appropriées et à la loi applicable. L'utilisation, le stockage ou toute autre manipulation des Produits peuvent être soumis à des réglementations et restrictions locales, qui doivent être examinées et observées par l'utilisateur.

Le présent document et toute information qui l'accompagne (la « Documentation ») ne constituent pas une offre ou un engagement contractuel de la part de MAXAM et ne doivent pas être interprétés comme tels. MAXAM décline expressément toute responsabilité envers des tiers en ce qui concerne la Documentation. Pour plus d'informations sur les Produits, veuillez contacter directement votre distributeur ou votre représentant commercial.

Distributeur

MAXAM INTERNATIONAL
Avda del Partenón, 16
28042 Madrid

MAXAM FRANCE SAS
Forêt d'Autun
79390 THENEZAY
FRANCE